



**3204 | 3208 KM**



**VELOCIDAD DE IMPRESIÓN**

**BAJO COSTO**

**CABEZAL INDUSTRIAL**

**ROBUSTEZ**

**SOLVENTE**

**POTENCIÁ TU EMPRESA CON TECNOLOGÍA:**

**ECO SOLVENTE**

**SUBLIMACIÓN**

**SOLVENTE**

**UV**

**CORTE**



# SOLVENTE

## 3204 | 3208 KM



### Especificaciones



Modelos	3204 KM C512i	3208 KM C512i			
Método de impresión	Inyección piezoléctrica de tinta con gota de 30 pl				
Tecnología de cabezales	4 Cabezales Konica Minolta C512i	8 Cabezales Konica Minolta C512i			
Sustratos aceptables	Ancho	Grosor	Peso	Diámetro externo del rollo	Diámetro de núcleo
	3210 mm	2 mm (altura de carro variable)	100 kg	250 mm	Para rollos de 2 y 3 pulgadas
Sistema de Carga de sustratos	Enrollador para 2 y 3 pulgadas				
Ancho máximo de impresión	3200 mm				
Suministro de tinta	Tipo	Capacidad	Colores		
	Inkami Solvente	Bidones descartables de 5 litros	4 (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro)		
Resoluciones de impresión	360 dpi, 480 dpi, 720 dpi				
Velocidades de impresión					
Máxima (2pass 360x360dpi)	110 m2/h		220 m2/h		
Producción (3pass 360x540 dpi)	75 m2/h		140 m2/h		
Calidad (3pass 480x540 dpi)	60 m2/h		100 m2/h		
Sistema de calentadores					
Calentadores internos	3 Secciones con rango ajustable digital hasta 55 °C				
Secadores Extra	Secador de infrarrojo y sistema de ventiladores				
Sistema de vacío	Rango ajustable digital				
Interfaz	USB 3.0				
Características eléctricas	Voltaje de Entrada	Potencia máxima de impresora	Potencia máxima secadores extra		
	Monofásica AC 220 V 50/60 Hz	2400 W	4400 W		
Impresora sobre su pedestal					
Dimensiones	4.960 (Largo) x 1150 (Ancho) x 1.600 (Alto) mm				
Peso	820 kg				
Packaging					
Dimensiones de la caja	4.940 (Largo) x 1.130 (Ancho) x 1.810 (Alto) mm   4.940 (Largo) x 830 (Ancho) x 1130 (Alto) mm				
Peso	900 kg				
Entorno recomendado	Temperatura: 20 a 24 °C - Humedad: 40 a 70 % sin condensación				
Software de RIP	Printer Center + Wideflow (Visual RIP Caldera opcional)				

Descárgate la **APP Inkami** para ver más información

