



1800 UV SERIES



ROLL TO ROLL

CABEZAL INDUSTRIAL

TECNOLOGÍA DE PUNTA

UV

POTENCIÁ TU EMPRESA CON TECNOLOGÍA:

ECO SOLVENTE

SUBLIMACIÓN

SOLVENTE

UV

CORTE



UV

1800 UV SERIES



Especificaciones



Modelos	1802 UV	1803 UV			
Método de impresión	Inyección piezoléctrica de tinta con gota variable desde 7 pl				
Tecnología de cabezales	Doble Cabezal Ricoh Gen 5	Triple Cabezal Ricoh Gen 5			
Sustratos aceptables	Ancho	Grosor	Peso	Diámetro externo del rollo	Diámetro de núcleo
	1820 mm	1 mm (altura de carro variable)	80 kg	250 mm	para rollos de 2 y 3 pulgadas
Sistema de Carga de sustratos	Rollo simple + enrollador de tensión ajustable				
Ancho máximo de impresión	1800 mm				
Suministro de tinta	Inkami UV flexible				
Capacidad	Tanques de 1500 ml				
Colores	4 (CMYK)		5 (CMYK + Blanco) 6 (CMYK + LC + LM)		
Resoluciones de impresión	600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi				
Velocidades de impresión					
Máxima (4 pasadas)	16 m2/h		10 m2/h (+Blanco)		
Producción (6 pasadas)	11 m2/h		16 m2/h		
Calidad (8 pasadas)	8 m2/h		5 m2/h (+Blanco)		
Sistema de Curado	Doble Lámparas frías UV LED				
Sistema de vacío	Rango ajustable análogo				
Interfaz	USB 3.0				
Características eléctricas	Monofásica AC 220 V 50/60 Hz				
Voltaje de Entrada	1500 W				
Potencia máxima de impresora					
Impresora sobre su pedestal	3.210 (Largo) x 1048 (Ancho) x 1.420 (Alto) mm				
Dimensiones	550 kg				
Peso					
Packaging	3.360 (Largo) x 1.200 (Ancho) x 1.590 (Alto) mm				
Dimensiones de la caja	600 kg				
Peso	Temperatura: 20 a 24 °C - Humedad: 40 a 70 % sin condensación				
Entorno recomendado	Printer Center + Wideflow (Visual RIP Caldera opcional)				
Software					

Descárgate la **APP Inkami** para ver más información

