



Inkami

GRAPHTEC



60 CM

120 CM

160 CM

CORTE

POTENCIÁ TU EMPRESA CON TECNOLOGÍA:

ECO SOLVENTE

SUBLIMACIÓN

SOLVENTE

UV

CORTE



CORTE

GRAPHTEC



Especificaciones

Modelos	CE6000-60	CE6000-120	FC8600-160
Configuración	Plotter de corte con arrastre de rodillos y sistema de motores servo digitales		
Ancho de corte	60 cm	120 cm	160 cm
Número de rodillos	2	3	4
Ancho de sustrato	de 50 mm a 712 mm	de 120 mm a 1346 mm	de 50 mm a 1850 mm
Máxima área de corte (Ancho x Largo)	603 mm x 50 m	1213 cm x 50 m	1626 mm x 50 m
Área de corte con precisión (Ancho x Largo)	584 mm x 5 m	1194 x 5 m	1603 mm x 10 m
Grosor	hasta 0,25 mm		hasta 1 mm
Sustratos	Film autoadhesivo (vinilo, fluorescente, reflectivo, film reflectivo) hasta 0.25 mm grosor excluyendo material reflectante de alta intensidad Film Poliéster, hasta 0,25 mm grosor (No garantizada su precisión)		
Máxima Velocidad de corte a 45° dirección	900 mm/s	1000 mm/s	1485 mm/s
Máxima Aceleración	21,2 m/s ²	13,9 m/s ²	39,2 m/s ²
Fuerza de Corte	450 gramos fuerza		600 gramos fuerza
Calidad de resolución	Mecánica: 0,005 mm // Programable: GPGL 0,01 mm - HPGL 0,025 mm		
Repetibilidad	0,1 mm		
Caractér más pequeño	1 herramienta		3 herramientas
Cabezal	Bolígrafo, Cuchillas de acero de 45° y 60°		Bolígrafo, Cuchillas de acero de 20°, 30°, 45° y 60°. Corte Transversal
Herramientas	5 mm		3 mm
Sistema de Sensor de Marcas de Registro	Escanea la marca con el sensor óptico (ARMS5.0), Área de segmento y compensación múltiples marcas, Alineación en 4 puntos, Detección automática de marcas. Desde 2 marcas configurable		
Conectividad	RS-232C, USB2.0		RS-232C, USB2.0, Ethernet
Comandos	GP-GL / HP-GL emulación (Fijado por menu o comando, o autoselección)		
Software	Plug-in para Corel e Illustrator. Graphtec Studio y Windows Plotter controller		
Rips compatibles	Caldera RIP - Sai Photoprint (opcional para corte desde RIP)		
Características eléctricas			
Voltaje de Entrada	220V±10% , 50HZ/60HZ		
Potencia	120 VA		160 VA
Entorno recomendado	Temperatura: 20 a 24 °C - Humedad: 40 a 70 % sin condensación		
Plotter sobre su pedestal			
Dimensiones	900 mm x 593 mm x 1046 mm	1541 mm x 736 mm x 1250 mm	2138 mm x 715 mm x 1219 mm
Peso	21 kg	40,5 kg	59 kg
Packaging	2 cajas		
Dimensiones de la caja	1046 mm x 505 mm x 369 mm	1700 mm x 505 mm x 369 mm	2338 mm x 611 mm x 452 mm
Peso	16,5 kg	31,3 kg	63 kg
Dimensiones de la caja del pedestal	1036 mm x 260 mm x 255 mm	1560 mm x 380 mm x 220 mm	880 mm x 225 mm x 260 mm
Peso	10,3 kg	21,3 kg	10 kg

Descargate la **APP Inkami** para ver más información

