



3204 | 3208 KM PLUS



POTENCIÁ TU EMPRESA CON TECNOLOGÍA:

- ECO SOLVENTE
- SUBLIMACIÓN
- SOLVENTE
- UV
- CORTE



SOLVENTE

3204 | 3208 KM PLUS

Especificaciones



Modelos	3204 / 3208 C1024i			
Método de impresión	Inyección piezoléctrica de tinta con gota de 30 pl			
Tecnología de cabezales	4/8 Cabezales Konica Minolta C 1024i			
Sustratos aceptables	Ancho	Grosor	Peso	Diámetro externo del rollo
	3300 mm	1 mm (altura de carro variable)	100 kg	250 mm
Sistema de Carga de sustratos	Enrollador para 3 pulgadas			
Ancho máximo de impresión	3200 mm			
Suministro de tinta	Tipo	Capacidad	Colores	
	Inkami Solvente	Bidones descartables de 5 litros	4 (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro)	
Resoluciones de impresión	360 dpi, 720 dpi, 1440 dpi, 2880 dpi			
Velocidades de impresión				
Máxima (2pass 360x360dpi)				290 m2/h
Producción (4pass 720x720 dpi)				80 m2/h
Calidad (8pass 720x720 dpi)				30 m2/h
Sistema de calentadores				
Calentadores internos	3 Secciones con rango ajustable digital hasta 55 °C			
Secadores Extra	Secador de infrarrojo y sistema de ventiladores			
Sistema de vacío	Rango ajustable			
Interfaz	USB 3.0			
Características eléctricas	Voltaje de Entrada Monofásica AC 220 V 50/60 Hz	Potencia máxima de impresora 2400 W	Potencia máxima secadores extra 4400 W	
Impresora sobre su pedestal				
Dimensiones	5.400 (Largo) x 1.150 (Ancho) x 1.650 (Alto) mm			
Peso	1450 kg			
Packaging				
Dimensiones de la caja	5.400 (Largo) x 1.150 (Ancho) x 1.650 (Alto) mm			
Peso	1600 kg			
Entorno recomendado	Temperatura: 20 a 24 °C - Humedad: 40 a 70 % sin condensación			
Software de RIP	Printer Center + Wideflow (Visual RIP Caldera opcional)			

Descárgate la **APP Inkami** para ver más información

